



## Allwetterfestes High – Tec – Kettenschmierung

- 1. Produktbeschreibung:** **BRUNOX® Top-Kett®** ist ein allwetterfestes High – Tec – Schmiermittel, welches speziell für Fahrrad und Motorrad entwickelt wurde.
- 2. Wirkungsweise:** **BRUNOX® Top-Kett®** bildet einen gleichmässigen transparenten, kompakten Schmierfilm, welcher nicht austrocknet. Hält hohen Belastungen, wie Druck, Schmutz und Nässe stand.
- Garantiert lange Schmierintervalle, leichte Kettenführung, müheloses Schalten und eine Verminderung der Kettendehnung.
- Dank seiner Druckbeständigkeit, bietet **BRUNOX® Top-Kett®** in jeder Wetterlage einen nachhaltigen Korrosionsschutz von bis zu 6 Monaten.
- 3. Anwendungsbereich:** **BRUNOX® Top-Kett®** wird für Ketten im 2-Rad Sektor verwendet; Fahrrad-, E-Bikes- und Motorrad – Ketten, welche eine andauernde, zuverlässige, allwetterfeste Kettenschmierung benötigen.
- 4. Anwendung:** **BRUNOX® Top-Kett®** ist thixotrop, muss deshalb vor der Anwendung kräftig geschüttelt werden. Es wird auf die mit **BRUNOX® Turbo-Spray®** gereinigte trockene\* Kette, Kettenführung, Wechsel oder Kugellager gleichmässig aufgetragen.
- Überschüssiges Material kann mit einem feinen Lappen entfernt werden.
- \* Ist die Oberfläche leicht feucht, ist immer eine vorgängige Behandlung mit **BRUNOX® Turbo-Spray®** erforderlich. Dieses in alle Ritzen und Ecken sprühen, damit die Feuchtigkeit verdrängt wird, allfälliges Wasser perlt ab. Anschliessend mit einem Lappen die **BRUNOX® Turbo-Spray®** - Schicht abwischen und **BRUNOX® Top-Kett®** auftragen.

**5. Gutachten:** - Testprädikat: „SEHR GUT“  
2010/2 | 2016/4  
bike, DAS MOUNTAINBIKE MAGAZIN

**6. Gebindegrößen:** **Spraydosen:** 100 ml,  
**Tropfflasche:** 100 ml,

**7. Technische Daten:**

Aussehen:	oliv-gelblich, thixotrop	
Dichte (20 °C):	Aerosol:	0,85 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
	Bulk:	0,85 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Dynamische Viskosität (20 °C):	Bulk:	85 mPas,
	Aerosol:	83 mPas
Flammpunkt:	Aerosol:	< 0°C
	Bulk:	51°C
Wärmebeständigkeit:	- 41 °C bis 100 °C langfristig	
Ergiebigkeit:	ca. 40 m <sup>2</sup> /l bei 5 µm Schichtdicke	



## Allwetterfestes High – Tec – Kettenschmierung

**BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,  
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt**

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Ohne vorherige Genehmigung durch die BRUNOX AG/GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses technische Datenblatt und sein Inhalt (die "Informationen") sind Eigentum der BRUNOX AG/GmbH. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschliesslich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der BRUNOX AG/GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten technischen Datenblätter. Die BRUNOX AG/GmbH übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schliessen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschliesslich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen die BRUNOX AG/GmbH um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste). Die Haftung der BRUNOX AG /GmbH im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

BRUNOX® ist eine Handelsmarke der BRUNOX AG Schweiz.